

DANE TECHNICZNE

szerokość robocza	kultywator polowy CRIS	typ	KM	kg
3	KULTYWATOR POŁOWY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/3	80-100	750
4 hyd.	kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/4	100-120	1250
5 hyd.	kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/5	120-150	1630
6 hyd.	kultywator polowy HYDRAULICZNY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/6	140-160	1720
szerokość robocza	kultywator polowy CRIS - ząb wzmocniony	typ	KM	kg
3	KULTYWATOR POŁOWY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/3	90-110	810
4 hyd.	KULTYWATOR POŁOWY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/4	100-115	1320
5 hyd.	KULTYWATOR POŁOWY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/5	115-140	1670
6 hyd.	KULTYWATOR POŁOWY 4 rzędy zębów 45x12, tylni wał rurowy Ø540	U60 2/6	125-160	1750
	OPCJE			
3	Wał V-RING, T-RING, C-RING			
4	Wał V-RING, T-RING, C-RING			
5	Wał V-RING, T-RING, C-RING			
6	Wał V-RING, T-RING, C-RING			
3	Wał pierścieniowy			
4	Wał pierścieniowy			
5	Wał pierścieniowy			
6	Wał pierścieniowy			
	listwa przednia sprężysta			
	montaż oświetlenia LED			